

Rubiomonocoat WOODFILLER QUICK

OMSCHRIJVING:

Rubio Monocoat Woodfiller Quick is een ééncomponent, krimpvrije stopverf in poedervorm. Dit product garandeert een snelle uitharding en wordt toegepast op binnenschrijnwerk. **Rubio Monocoat Woodfiller Quick** is milieuvriendelijk. Bovendien heeft het een zeer goede schuurbaarheid en is uitstekend over te kleuren met eender welke tint uit het **Rubio Monocoat** gamma.

SPECIFIEKE KENMERKEN VAN HET PRODUCT:

- snelle uitharding
- krimpvrij
- milieuvriendelijk
- uitstekende kleuropname
- goede schuurbaarheid

GEBRUIKSAANWIJZING:

Meng 5 porties **Rubio Monocoat Woodfiller Quick** met 2 porties water.
Het mengsel is onmiddellijk te gebruiken.
Schuurbaar na +/- 2 uur bij een relatieve vochtigheid van 40 % en 20°C.

Rubio Monocoat Woodfiller Quick kan lichtjes bol staan bij droging. .
Na vermenging blijft het product 35 minuten verwerkbaar bij een omgevingstemperatuur van 20° C.

Gebruikte materialen met water reinigen.

TECHNISCHE KENMERKEN:

Fysische toestand: poeder
Kleur: licht, midden, donker
Geur: specifiek
pH: 7
Dichtheid: 2,4 g/cm³
Oplosbaarheid: mengbaar met water (20 °C)
Andere gegevens: hygroscopisch product
Vochtigheid: maximum 2 %

OPSLAG:

Het product kan tot 12 maanden lang worden opgeslagen in droge omstandigheden en in de oorspronkelijke verpakking.

VERPAKKING:

Beschikbaar in een PVC- emmer van 5 en 25 kg.

UW VERDELER:

AANSPRAKELIJKHEID: Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt is. Muylle-Facon NV is in geen geval aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De bovenstaande informatie kan onderworpen zijn aan aanpassingen, die bekendgemaakt worden in de bijgewerkte versies van de technische fiche. We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor slechte resultaten die te wijten zijn aan oorzaken die niet met de kwaliteit van het product verbonden zijn. Deze technische informatie is opgesteld op basis van de huidige informatie en kennis. De recentste technische fiches kunnen opgevraagd worden of zijn beschikbaar op de website.



Raadpleeg de veiligheidsfiche vooraleer het product te gebruiken.
Datum TDS: 24/06/10.

MUYLLE FACON

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.
Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
info@muyllefacon.be - www.rubiomonocoat.com

